

FE-Adapter-Kit zur Lötrauchabsaugung, Absaugrohr 4 mm, für T210 / AD2210 - JBC F3450

Artikel-Nr. **WL22731**Hersteller **JBC**

FE-Adapter-Kit von JBC zur Lötrauchabsaugung direkt am Handstück T210 / AD2210. Mit Absaugrohr 4 mm, Silikonschlauch 2,1 m und Clips. ESD-sicher.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse **ESD (antistatisch)**Gewicht **0.1 kg**Ursprungsland **Spanien**Zolltarifnummer **85159080900**

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Das FE-Adapter-Kit rüstet den JBC Lötkolben T210 / AD2210 für die direkte Lötrauchabsaugung am Handstück nach. Der Rauch wird unmittelbar an der Lötstelle erfasst, sodass schädliche Lötdämpfe gar nicht erst in den Atembereich des Bedieners gelangen.

VORTEILE

- Erfassung des Lötrauchs direkt an der Spitze über das Absaugrohr mit 4 mm Durchmesser.
- Komplettsset mit Silikonschlauch (2,1 m) und Clips, sofort montierbar.
- Verbessert den Arbeitsschutz und hält die Sicht auf die Lötstelle frei.
- Passgenau für das Handstück T210 / AD2210 ohne weitere Anpassung.

ANWENDUNGEN

Punktabsaugung von Lötrauch an manuellen Lötarbeitsplätzen, in Kombination mit einer JBC Lötrauchabsaugung.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Geeignet für das JBC Handstück T210 / AD2210. Lieferumfang: Adapter, Silikonschlauch 2,1 m und Clips.

ESD-sicher gemäß IEC 61340-5-1. RoHS-konform. Hergestellt in Spanien.