

## Knipex 30 16 160. Langbeckzange, verchromt, isoliert 160 mm

Artikel-Nr. WL22852

Hersteller Knipex

Langbeckzange, verchromt, isoliert 160 mm

### TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



### NORMEN & KONFORMITÄT

EN 60900 DIN ISO 5745 IEC 60900

### BESCHREIBUNG

Hoch belastbar und verschleißarm. Verschiedene Backenformen. lange, flache Backen. - Form: 1 -  
Backendicke (am Gelenk) (D): 9,5mm - Spitzenbreite (E): 3,0mm - Spitzendicke (F): 5,0mm -  
Backenlänge (B): 46,5mm - Kopfbreite (A): 16,5mm

- Hoch belastbar und verschleißarm
- Verschiedene Backenformen

### PRODUKTDDETAILS

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Artikel-Nr.                        | WL22852                |
| Modell                             | 30 16 160              |
| Hersteller                         | KNIPEX                 |
| Hersteller-Artikel-Nr.             | 30 16 160              |
| Abmessungen (LxBxH)                | 170 mm x 57 mm x 18 mm |
| Abmessungen mit Verpackung (LxBxH) | 177 mm x 61 mm x 30 mm |
| Volumen mit Verpackung             | 0,315 dm <sup>3</sup>  |

**esd.equipment**

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Seite 1/2

|                    |                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| Verkaufseinheit    | Stück                                            |
| Art der Verpackung | Einzelpackung                                    |
| Normen             | DIN EN 60900, DIN ISO 5745   IEC 60900           |
| RoHS konform       | nein                                             |
| Oberfläche         | verchromt                                        |
| ESD gerecht        | nein                                             |
| VDE                | nein                                             |
| Griff Ausprägung   | isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft |
| Zangenart          | Flachzange                                       |