

Lötkolben mit Schraube für C245 und C470 Spitzen - JBC T470-A

Artikel-Nr. **WL23458**Hersteller **JBC**

Lötkolben T470-A mit Arretierungsschraube für die Lötspitzen C245 und C470 an 24 V. An einer HDE-Station mit C470-Spitzen leistet er bis zu 250 W und eignet sich für Bauteile mit hohem Wärmebedarf. Passend für Versorgungseinheiten ab AD-2200.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
Leistung	250 W
Temperatur (max.)	bis 450 °C
Temperaturbereich	90-450 °C



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Der Lötkolben T470-A verfügt über eine Arretierungsschraube für die Lötspitze und arbeitet an 24 V mit den Spitzenserien C245 und C470. In Verbindung mit einer HDE-Station und C470-Spitzen leistet er bis zu 250 W und ist damit auf Bauteile mit hohem Wärmebedarf ausgelegt. An Modular- und CD-Stationen wird er mit C245-Spitzen betrieben.

VORTEILE

- Bis zu 250 W an HDE-Station mit C470-Spitzen
- Arretierungsschraube sichert die Lötspitze
- Auch an Modular- und CD-Stationen mit C245-Spitzen nutzbar
- Besonders empfohlen für die HD-2B bei über 450 °C
- Passend für Versorgungseinheiten ab AD-2200

ANWENDUNGEN

Löten von Bauteilen mit hohem Wärmebedarf an HDE-, Modular- und CD-Stationen ab AD-2200.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Passend für die Spitzen C245 und C470, die Ablagen AD-SA und HD-SA sowie Steuereinheiten ab AD-2200. Lieferung als Lötkolben mit Arretierungsschraube, ohne Lötspitze.

Geeignet für den Einsatz an ESD-Arbeitsplätzen gemäß IEC 61340-5-1. Hergestellt in Spanien.