

Digitale 3-Kanal- Reworkstation WR 3000M, 400 W, für vertikales Arbeiten - Weller WR 3000M

Artikel-Nr. WL23533

Hersteller Weller

Professionelle 3-Kanal-Reworkstation mit 400 W für Löten, Entlöten und Heissluft an einem Gerät. Temperaturbereich bis 550 °C, grosses LCD-Display und USB-Schnittstelle. Variante für vertikales Arbeiten mit Inline-Entlötkolben DXV 80.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.1 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85151990000



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Wer komplexe Reparaturen an elektronischen Baugruppen ausführt, braucht Löten, Entlöten und Heissluft an einem Platz. Die WR 3000M vereint diese drei Funktionen in einer digitalen 3-Kanal-Reworkstation mit 400 W über drei unabhängig gesteuerte Kanäle.

VORTEILE

- Drei unabhängig gesteuerte Kanäle: bis 200 W Heissluft, 120 W Entlöten, 200 W Löten
- Stufenlos regelbarer Temperaturbereich 50-550 °C, werkzeugabhängig
- Eingebaute Pumpe mit Aussetzbetrieb 30/30 s und 0,7 Bar Unterdruck
- Grosses, intuitiv bedienbares LCD-Display für alle drei Kanäle
- USB-Schnittstelle und IPC-konform (IPC-J-001), WT-kompatibel
- Konfiguration für vertikales Arbeiten mit Inline-Entlötkolben DXV 80

ANWENDUNGEN

Professionelle Reparaturarbeiten an elektronischen Baugruppen in der industriellen Fertigung sowie im Reparatur- und Laborbereich. Peripheriesteuerung für Lötbaeder und Vorheizplatten.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Lieferumfang: Steuereinheit WR 3M, Lötkolben WP 80, Inline-Entlötkolben DXV 80, Heissluftkolben HAP 200, Lötspitze LT B, Düse DX 113HM, Ablagen WDH 40, WDH 30 und WDH 10T, WVP Vakuumpipette und PDN Entlötdüsenzange. Kompatibel mit Weller WT-Werkzeugen.

Hergestellt in Deutschland. ESD-sicher, IPC-J-001-konform.