

Reworkstation WR 3M 3-Kanal Versorgungseinheit, 400 W, 50-550 °C - Weller WR 3M

Artikel-Nr. **WL23628**Hersteller **Weller**

3-Kanal-Reworkstation mit 400 W Gesamtleistung für gleichzeitigen Betrieb von bis zu drei Werkzeugen (Heißluft, Entlöten, Löten). Eigener Vakuumkanal, LCD-Display, IPC-konform, Temperaturbereich 50-550 °C.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.1 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85151990000



BESCHREIBUNG

Die WR 3M ist eine vielseitige 3-Kanal-Reworkstation für professionelle Reparaturarbeiten an elektronischen Baugruppen in Fertigung, Service und Labor. Sie liefert 400 Watt über drei unabhängig gesteuerte Kanäle: bis zu 200 W für Heißluft, 120 W für das Entlöten und 200 W für das Löten. Zusätzlich steuert sie Peripherie wie Lötbäder und Vorheizplatten.

VORTEILE

- 3 unabhängige Kanäle zum gleichzeitigen Betrieb von bis zu 3 Werkzeugen
- 400 W Gesamtleistung, einstellbares Luftvolumen 1-15 l/min
- Eigener Vakuum-Kanal für Pick-Up, eingebaute Pumpe
- Automatische Werkzeugerkennung und großes LCD-Display
- IPC-konform (Tip to ground, entspricht IPC-J-001), mit Potentialausgleich
- Temperaturbereich 50-550 °C, stufenlos einstellbar

ANWENDUNGEN

Professionelle Reparatur- und Rework-Arbeiten an elektronischen Baugruppen in industrieller Fertigung, Service und Labor. Regelbarer Temperaturbereich je nach Werkzeug, z. B. WP 80/WP 120 50-450 °C, WSP 150/WP 200 50-550 °C, WMRT/WMRP 100-450 °C, HAP 200/HAP 1 50-550 °C.

KOMPATIBILITÄT

Betrieb von Löt-, Entlöt- und Heißluftwerkzeugen, u. a. HAP 200, WP 80, WP 120, WSP 150, WP 200, WMRT, WMRP, DSX 80, DSX 120. WT-kompatibel.

Hergestellt in Deutschland.