

Knipex 70 06 160. Seitenschneider, verchromt, isoliert 160 mm

Artikel-Nr. WL23697

Hersteller Knipex

Seitenschneider, verchromt, isoliert 160 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

EN 60900 DIN ISO 5749 IEC 60900

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Befestigung für Absturzsicherung	Werkzeu glänge
WL23697	nein	160 mm
WL23702	nein	140 mm
WL61645	nein	125 mm
WL61646	ja	160 mm
WL61647	ja	180 mm
WL61648	nein	180 mm

Der unentbehrliche Seitenschneider für vielseitigen Einsatz. Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für eine lange Standzeit. Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht. Sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen. mit verlängerter Schneide. mit Facette. - Schneidwerte mittelharter Draht

(Durchmesser): Ø 3,0mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2mm - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 4,0mm - VDE-geprüft: Ja

- Der unentbehrliche Seitenschneider für vielseitigen Einsatz
- Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für eine lange Standzeit
- Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht
- Sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC
- Schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL23697
Modell	70 06 160
Hersteller	KNIPLEX
Hersteller-Artikel-Nr.	70 06 160
Abmessungen (LxBxH)	170 mm x 55 mm x 20 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	177 mm x 61 mm x 30 mm
Volumen mit Verpackung	0,315 dm³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN EN 60900, DIN ISO 5749 IEC 60900
RoHS konform	nein
Oberfläche	verchromt
VDE	nein
Befestigung für Absturzsicherung	nein
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	160 mm
Art Seitenschneider	Seitenschneider
Griff Ausprägung	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Schneidwert Drahtdurchmesser hart	2 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser mittel	3 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser weich	4 mm