

Knipex 87 01 250. Cobra Hightech-Wasserpumpenzangen, grau atramentiert, Schlüsselweite 46 mm, 250 mm

Artikel-Nr. WL23704 **Hersteller** Knipex**Hersteller-Nr.** 87 01 250

Cobra Hightech-Wasserpumpenzangen, grau atramentiert, Schlüsselweite 46 mm, 250 mm

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Farbe	Grau
Gewicht	0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8976

BESCHREIBUNG

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr. Werkzeuglänge

[WL32704](#) 150 mm[WL32705](#) 125 mm[WL32703](#) 180 mm**WL23704** **250 mm**[WL61786](#) 300 mm[WL61787](#) 400 mm[WL61788](#) 560 mm

KNIPEX Cobra® Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück. Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung. Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit. Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung. Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung. Klemmschutz verhindert

Quetschverletzungen. - Einstellpositionen: 25 - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll): Ø 2 - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 46mm - Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 50mm

- Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
- Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
- Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
- Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen

Produktdetails

Artikel-Nr.	WL23704
Modell	87 01 250
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	87 01 250
Abmessungen (LxBxH)	240 mm x 44 mm x 14 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	264 mm x 94 mm x 51 mm
Volumen mit Verpackung	1,266 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN ISO 8976
Produktserie	Cobra®
RoHS konform	nein
Oberfläche	grau atramentiert
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	250 mm
Einstellpositionen	25
Griff Ausprägung	mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Zangenart	Rohr- und Wasserpumpenzange