

Knipex 03 05 160. Kombizange, verchromt, 160 mm

Artikel-Nr. WL23710

Hersteller Knipex

Kombizange, verchromt, 160 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 5746

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Werkzeuglänge
WL41634	140 mm
WL23710	160 mm
WL23711	180 mm
WL61290	200 mm

Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz. Mit Schneiden für weichen und harten Draht. Lange Schneiden für dickere Kabel. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 60 HRC. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,1mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,0mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 10,0mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 16,0mm²

- Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz
- Mit Schneiden für weichen und harten Draht

- Lange Schneiden für dickere Kabel
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL23710
Modell	03 05 160
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	03 05 160
Abmessungen (LxBxH)	170 mm x 46 mm x 20 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	229 mm x 119 mm x 52 mm
Volumen mit Verpackung	1,417 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN ISO 5746
RoHS konform	nein
Oberfläche	verchromt
ESD gerecht	nein
VDE	nein
Werkzeuglänge	160 mm
Griff Ausprägung	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	16 mm ²
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser)	10 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser hart	2 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser mittel	3,1 mm
Zangenart	Kombizange