

EntlötKolben 75 W, 24 V, mit Entlötdüse - JBC DR 5650

Artikel-Nr. WL23767

Hersteller JBC

EntlötKolben mit 75 W bei 24 V zum Aufschmelzen und Absaugen von Lot an THT-Bauteilen. Wird mit Entlötdüse und Zinnbehältern geliefert, passend zu vielen JBC Entlötssystemen.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse **ESD (antistatisch)**Gewicht **0.1 kg**Leistung **75 W**Ursprungsland **Spanien**Zolltarifnummer **85152900000**

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Der EntlötKolben DR 5650 entfernt Lot von durchkontaktierten Bauteilen und Steckverbindern durch kombiniertes Erhitzen und Absaugen. Mit 75 W Heizleistung bei 24 V Niederspannung schmilzt er das Lot schnell auf und arbeitet zuverlässig an einer Vielzahl von JBC Entlötssystemen.

VORTEILE

- 75 W Heizleistung für schnelles Aufschmelzen auch an Masseflächen
- 24 V Niederspannung für sicheres Arbeiten
- Wird mit Entlötdüse sowie Zinnbehältern aus Metall und Glas geliefert
- Kompatibel mit Stationen AM6500, AM6800, DD5700, DI2860, DM6700, DS5300 und weiteren
- Düsen der 5600er Serie werkzeuglos wechselbar

ANWENDUNGEN

Für das Entlöten von THT-Bauteilen, Steckverbindern und Pins in Reparatur, Nacharbeit und Prototypenbau in der Elektronikfertigung.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Passend für die Ablage DR8501 / MS8960 und Entlötdüsen der 5600er Serie. Lieferung mit Entlötdüse und Zinnbehältern (Metall und Glas), ohne weiteres Zubehör.

ESD-sicher, CE, RoHS, für Arbeitsplätze nach IEC 61340-5-1. Hergestellt in Spanien.