

Licron Crystal ableitfähige Beschichtung, Spray, 278 ml - Techspray WL23898

Artikel-Nr. WL23898
Hersteller Techspray

Glasklare, dauerhaft ableitfähige Schutzbeschichtung von Techspray für Kunststoffe, Metalle und viele andere Oberflächen. Hält Oberflächen permanent statisch ableitend, unabhängig von der Luftfeuchtigkeit. Aerosoldose mit 278 ml inklusive Zubehör.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.4 kg
Norm	IEC 61340-5-1
Ursprungsland	Vereinigte Staaten
Verkaufseinheit	Aerosoldose 278 ml



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher **IEC 61340-5-1**

BESCHREIBUNG

Das Licron Crystal Spray von Techspray bildet einen glasklaren, dauerhaft ableitfähigen Urethanüberzug auf Kunststoffen, Metallen und vielen weiteren Oberflächen. Die Beschichtung wirkt permanent statisch ableitend und ist unabhängig von der Luftfeuchtigkeit.

VORTEILE

- Universell einsetzbar auf Kunststoff, Metall und vielen weiteren Oberflächen
- Glasklare, dauerhaft ableitende Beschichtung
- Unabhängig von der Luftfeuchtigkeit wirksam
- Lieferung inklusive Werkzeug und Behälter

ANWENDUNG

Die zu beschichtende Oberfläche muss trocken, sauber sowie fett- und ölfrei sein. Vollständige Aushärtung nach 24 Stunden bei Raumtemperatur, beschleunigte Aushärtung im Ofen bei 49 bis 66 °C in 1 bis 2 Stunden.

NORMEN UND KONFORMITÄT

Erfüllt ANSI/ESD S20.20 und unterstützt den Betrieb einer EPA nach IEC 61340-5-1.