

ESD Verbindungsleitung 2x 10 mm Druckknopf ohne Widerstand, 1,5 m, schwarz - Warmbier WL24302

Artikel-Nr. WL24302

Hersteller Warmbier

ESD Verbindungsleitung ohne Widerstand zur Erdverbindung zwischen Komponenten oder Belägen. Beidseitig 10 mm Druckknopf, Länge 1,5 m.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Farbe	Schwarz
Gewicht	0.1 kg
Norm	IEC 61340-5-1
Verkaufseinheit	1 Stück



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1 DIN EN 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Diese Verbindungsleitung von Warmbier stellt eine direkte, widerstandslose Erdverbindung zwischen ESD-Belägen oder einem Beleg und dem zentralen Erdungspunkt her. Beide Enden tragen einen 10 mm Druckknopf.

VORTEILE

- Direkte Erdverbindung ohne Widerstand für Potenzialausgleich
- Beidseitig 10 mm Druckknopf für einfache Verbindung
- Für Tisch- und Bodenbeläge

ANWENDUNG

Zur Verbindung von ESD-Belägen untereinander oder zum Erdungspunkt im Rahmen eines EPA-Aufbaus. Nicht zur Personenerdung verwenden.

NORMEN

Geeignet für den Aufbau von EPA-Bereichen nach IEC 61340-5-1 und DIN EN 61340-5-1.