

2-Kanal Löt-/Reworkstation 2x60 W mit Lötpinzette MFR- H4-TW - Oki MFR-2240

Artikel-Nr. WL24468

Hersteller Oki

Wer bedrahtete und SMD-Bauteile an einem Arbeitsplatz löten und auslöten muss, braucht zwei gleichzeitig nutzbare Ausgänge. Die MFR-2240 kombiniert die Versorgungseinheit MFR-PS2200 mit 2 x 60 W Ausgangsleistung und die Lötpinzette MFR-H4-TW für TxP-Pinzettenkartuschen. Die induktive SmartHeat-Regelung hält die Spitzentemperatur auf +/- 1,1 °C stabil, ganz ohne Kalibrierung.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
Leistung	130 W



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Zweikanalige Löt- und Reworkstation für Arbeitsplätze, an denen Auslöten von SMD-Bauteilen und normales Löten ohne Werkzeugwechsel wechseln müssen. Im Set enthalten sind die Versorgungseinheit MFR-PS2200 mit zwei gleichzeitig aktiven Ausgängen und die Lötpinzette MFR-H4-TW mit Ablagegeständer MFR-WSPT. Der zweite Kanal bleibt für ein weiteres Handstück der MFR-Serie frei.

VORTEILE

- Zwei Anschlüsse, die gleichzeitig betrieben werden können, damit zwei Handstücke ohne Umstecken bereitstehen
- SmartHeat-Induktionsheizung mit 60 Watt Ausgangsleistung je Kanal für Anwendungen mit hohem Wärmebedarf wie Masseflächen und mehrlagige Leiterplatten
- Temperaturstabilität von +/- 1,1 °C ohne Kalibrierung, weil die Solltemperatur in der Kartusche hinterlegt ist
- Lötpinzette MFR-H4-TW nimmt Chips, MELF und kleine SO-Gehäuse beidseitig auf und hebt sie in einem Zug ab
- Weitbereichsnetzteil 100-240 V und 50/60 Hz für den Einsatz an jedem Standort

ANWENDUNGEN

Reparatur und Nacharbeit an bestückten Leiterplatten, Austausch passiver SMD-Bauteile, Prototypenbau, Kleinserienfertigung und Servicearbeiten in der Elektronikfertigung. Der freie zweite Kanal eignet sich für einen Lötkolben MFR-H1-SC2 oder ein Entlöthandstück.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Die Versorgungseinheit MFR-PS2200 arbeitet mit allen Handstücken der MFR-Serie. Die mitgelieferte Pinzette MFR-H4-TW nimmt TxP-Pinzettenspitzen auf. Geliefert werden Versorgungseinheit, Lötpinzette und Ablageständer MFR-WSPT, Spitzen sind separat zu bestellen.

Der Spitze-Erde-Widerstand von unter 2 Ohm und die permanente Erdungsüberwachung machen die Station für ESD-Schutzbereiche nach IEC 61340-5-1 geeignet.