

SMD-Rework-Lötspitze Tunnel für DPAC, SMTC Serie 412 °C - Metcal SMTC-147

Artikel-Nr. WL24668**Hersteller Metcal**

Die SMD-Rework-Lötspitze SMTC-147 mit Spitzenform Tunnel ist auf das Gehäuse DPAC zugeschnitten und erwärmt alle Lötstellen gleichzeitig. Die Arbeitstemperatur von 412 °C stellt sich über die induktive Heiztechnik der MX-Serie selbsttätig ein und bleibt auch bei hoher Wärmeabnahme stabil. Passend zu den Handstücken MX-H1-AVA und MX-RM3E für Rework an oberflächenmontierten Bauteilen.

Kein Produktbild

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg**Positionserkennung Nein**

BESCHREIBUNG

Um DPAC-Gehäuse mit einer umschließenden Tunnelform gleichmäßig erwärmen und ohne Kippen abheben, braucht es eine Kartusche mit passender Geometrie. Die SMD-Rework-Lötspitze SMTC-147 der SMTC Serie liefert diese Form und arbeitet mit einer festen Spitzentemperatur von 412 °C an den Handstücken MX-H1-AVA und MX-RM3E.

VORTEILE

- Spitzenform Tunnel, geometrisch auf das Gehäuse DPAC abgestimmt
- Feste Spitzentemperatur 412 °C ohne Kalibrierung und ohne Temperaturregler
- Heizelement und Sensor sitzen in der Spitze, dadurch kurze Aufheizzeit und schnelle Nachregelung
- Werkzeuglose Kartuschenaufnahme in den Handstücken MX-H1-AVA und MX-RM3E

ANWENDUNGEN

Rework an Leistungsbauteilen, Austausch defekter DPAC-Komponenten in Reparaturzentren, Nacharbeit nach Reflow-Fehlern.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Die Kartusche arbeitet mit den Handstücken MX-H1-AVA und MX-RM3E und damit mit den Versorgungseinheiten der Metcal MX-Serie. Der Wechsel erfolgt werkzeuglos im laufenden Betrieb,

ein Nachregeln der Temperatur entfällt, da die Spitze ihre Arbeitstemperatur von 412 °C selbst hält.
Lieferumfang: eine Rework-Kartusche SMTC-147.