

Lötpinzetten-Kartuschen Klinge 22° gebogen 20,5 x 12,7 mm, Serie PTTC 600 - Metcalf PTTC-606

Artikel-Nr. WL24717

Hersteller Metcal

Temperaturempfindliche Bauteile verlangen eine niedrige, konstante Löttemperatur statt eines heißen Kolbens. Dieses Kartuschenpaar der Serie PTTC 600 arbeitet bei 357 °C und greift klingenförmig, 22° gebogen Klingenmaß 20,5 x 0,7 mm bei 12,7 mm Spitzenlänge und 22° Abwinkelung. Es passt in das Metcal Lötpinzetten-Handstück MX-PTZ und ist für Chip- und SOIC-Bauteile ausgelegt.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.1 kg**Positionserkennung **Nein**

BESCHREIBUNG

Ein Chip oder ein SOIC-Gehäuse lässt sich mit einer beheizten Pinzette in einem Zug abheben, weil beide Anschlussseiten zugleich Wärme bekommen. Das Kartuschenpaar PTTC-606 liefert dafür 357 °C, eine für temperaturempfindliche Baugruppen bewusst niedrig gehaltene Arbeitstemperatur, klingenförmig, 22° gebogen Klingenmaß 20,5 x 0,7 mm bei 12,7 mm Spitzenlänge und 22° Abwinkelung.

VORTEILE

- Feste Spitzentemperatur 357 °C, schonend für temperaturempfindliche Bauteile
- Spitzengeometrie klingenförmig, 22° gebogen, Klingenmaß 20,5 x 0,7 mm bei 12,7 mm Spitzenlänge und 22° Abwinkelung
- Beidseitige Wärmezufuhr, dadurch kurze Kontaktzeit am Bauteil
- Für das Metcal Lötpinzetten-Handstück MX-PTZ der MX-Serie
- Lieferung als Paar, beide Schenkel bleiben thermisch gleich

ANWENDUNGEN

Entlöten und Setzen von breite SOP- und Stiftheulen-Gehäuse mit Anschlussreihen bis rund 20 mm in Reparatur, Kleinserie und Labor. Die niedrige Temperatur reduziert die thermische Belastung von

Kein Produktbild

Bauteil und Leiterplatte gegenüber Heißluft.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Passend zum Handstück MX-PTZ an Metcal Versorgungseinheiten der MX-Serie. Geliefert wird ein Paar Kartuschen PTTC-606, Handstück und Versorgungseinheit sind nicht enthalten.