

# Rework-Spitze RxP Serie klingenförmig, 10 x 9,14 mm - Oki RFP-BL1

Artikel-Nr. WL24737

Hersteller Oki

Rework-Spitze der RxP Serie mit klingenförmiger Geometrie für SMD-Rework an den Oki MFR-1100 und MFR-2200 Systemen, 10 x 9,14 mm. Die SmartHeat Technik hält die Spitzentemperatur ohne externe Kalibrierung.

## TECHNISCHE DATEN

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Ausführungsklasse | <b>ESD (antistatisch)</b> |
| Gewicht           | <b>0.1 kg</b>             |
| Ursprungsland     | <b>Vereinigte Staaten</b> |
| Zolltarifnummer   | <b>85159080900</b>        |

## NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

## BESCHREIBUNG

Für SMD-Rework an den Oki MFR-Systemen liefert diese Rework-Spitze der RxP Serie eine klingenförmige Geometrie und überträgt die Wärme präzise auf Bauteil und Pad.

## VORTEILE

- Geometrie für SMD-Rework: klingenförmig
- Geeignet für die Systeme Oki MFR-1100 und MFR-2200
- SmartHeat Technik hält die Spitzentemperatur ohne externe Kalibrierung
- Passendes Handstück: MFR-H1-SC

## ANWENDUNGEN

SMD-Rework, Aus- und Einlöten von Bauteilen sowie Korrekturarbeiten an bestückten Leiterplatten in Elektronikfertigung und Reparatur.

Kein Produktbild

## **KOMPATIBILITÄT**

Passend für den Lötkolben MFR-H1-SC der Oki MFR-Serie. ESD-gerecht für den Einsatz an EPA-Arbeitsplätzen nach IEC 61340-5-1, RoHS-konform.