

Entlötspitze DxP Innen-Ø 0,64 mm, MFR-1150/1350/1351 - Oki DFP-CN2

Artikel-Nr. WL24755

Hersteller Oki

DxP Entlötspitze mit 0,64 mm Innen- und 1,8 mm Außendurchmesser für die Oki Entlötsysteme MFR-1150, MFR-1350 und MFR-1351. Saugt aufgeschmolzenes Lot sauber aus durchkontaktierten Bohrungen.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.1 kg
Positionserkennung	Nein
Ursprungsland	Vereinigte Staaten
Zolltarifnummer	85159080900

Kein Produktbild

NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Die DxP Entlötspitze DFP-CN2 wird auf den Entlötkolben der Oki MFR-Entlötsysteme gesetzt. Der Innenkanal von 0,64 mm zentriert sich auf das Bauteilbein und saugt das geschmolzene Lot zusammen mit der integrierten Pumpe aus der Durchkontaktierung.

VORTEILE

- Innen-Ø 0,64 mm passend zum Anschlussbein, Außen-Ø 1,8 mm
- konstante 421 °C durch SmartHeat: kein Überhitzen der Lötäugen
- Spitzenlänge 5,54 mm für gute Sicht auf die Lötstelle

ANWENDUNGEN

Entlöten bedrahteter Bauteile und Steckverbinder aus durchkontaktierten Leiterplatten.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

- Entlötsysteme Oki MFR-1150, MFR-1350, MFR-1351 (Entlötkolben MFR-H5-DS)
- Lieferung: 1 Stück

ESD-gerecht gemäß IEC 61340-5-1. Herkunft USA.