

# Entlötpitze DxP Serie, Innen-Ø 1,05 mm / Außen-Ø 2,3 mm - Oki DFP-CN4

Artikel-Nr. WL24757

Hersteller Oki

Entlötpitze der DxP Serie mit Innen-Ø 1,05 mm und Außen-Ø 2,3 mm, Spitzenlänge 5,54 mm. Passend für die OKI Entlöt-Systeme MFR-1150, MFR-1350 und MFR-1351, Arbeitstemperatur bis 421 °C.

Kein Produktbild

## TECHNISCHE DATEN

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Ausführungsklasse | <b>ESD (antistatisch)</b> |
| Gewicht           | <b>0.1 kg</b>             |
| Ursprungsland     | <b>Vereinigte Staaten</b> |
| Zolltarifnummer   | <b>85159080900</b>        |

## NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

## BESCHREIBUNG

Diese Entlötpitze der OKI DxP Serie ist für den Einsatz in den SmartHeat Entlöt-Systemen MFR-1150, MFR-1350 und MFR-1351 ausgelegt. Mit einem Innendurchmesser von 1,05 mm zieht sie Lot sauber aus durchkontaktierten Bohrungen ab, ohne Pad oder Leiterbahn zu beschädigen.

## VORTEILE

- Innen-Ø 1,05 mm für gezieltes Absaugen von Lot aus Durchkontaktierungen
- Außen-Ø 2,3 mm und Spitzenlänge 5,54 mm für gute Zugänglichkeit
- SmartHeat Technologie hält die Spitzentemperatur konstant bei 421 °C
- Für die meisten Standard-Entlötanwendungen geeignet

## ANWENDUNGEN

Entlöten bedrahteter Bauteile, Durchsteckmontage (THT) und Reparatur von Leiterplatten in Elektronikfertigung, Service und Labor.

## **KOMPATIBILITÄT & LIEFERUMFANG**

Geeignet für die OKI Entlöt-Systeme MFR-1150, MFR-1350 und MFR-1351. Lieferumfang: 1 Entlötspitze.

RoHS-konform, ESD-gerechtes Arbeiten. Herkunft: USA.