

Entlötpitze DxP Serie lang, Innen-Ø 0,79 mm / Außen-Ø 2,05 mm - Oki DFP-CNL3

Artikel-Nr. WL24761

Hersteller Oki

Entlötpitze der DxP Serie lang mit Innen-Ø 0,79 mm und Außen-Ø 2,05 mm, Spitzenlänge 12,8 mm. Passend für die OKI Entlöt-Systeme MFR-1150, MFR-1350 und MFR-1351, Arbeitstemperatur bis 421 °C.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.1 kg
Ursprungsland	Vereinigte Staaten
Zolltarifnummer	85159080900

Kein Produktbild

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Diese Entlötpitze der OKI DxP Serie lang ist für den Einsatz in den SmartHeat Entlöt-Systemen MFR-1150, MFR-1350 und MFR-1351 ausgelegt. Mit einem Innendurchmesser von 0,79 mm zieht sie Lot sauber aus durchkontaktierten Bohrungen ab, ohne Pad oder Leiterbahn zu beschädigen.

VORTEILE

- Innen-Ø 0,79 mm für gezieltes Absaugen von Lot aus Durchkontaktierungen
- Außen-Ø 2,05 mm und Spitzenlänge 12,8 mm für gute Zugänglichkeit
- SmartHeat Technologie hält die Spitzentemperatur konstant bei 421 °C
- Für die meisten Standard-Entlötanwendungen geeignet

ANWENDUNGEN

Entlöten bedrahteter Bauteile, Durchsteckmontage (THT) und Reparatur von Leiterplatten in Elektronikfertigung, Service und Labor.

KOMPATIBILITÄT & LIEFERUMFANG

Geeignet für die OKI Entlöt-Systeme MFR-1150, MFR-1350 und MFR-1351. Lieferumfang: 1 Entlötspitze.

RoHS-konform, ESD-gerechtes Arbeiten. Herkunft: USA.