

ESD Erdungsbox mit 3 x 10 mm DK und 3 m Erdungsleitung, je 1 M Ω - A1-ESD WL24947

Artikel-Nr. WL24947 **Hersteller** A1-ESD

Erdungsbox mit drei 10 mm Druckknopfanschlüssen und je 1 M Ω Sicherheitswiderstand für die Personenerdung. Die 3 m Erdungsleitung verbindet den Arbeitsplatz mit der Schutzterde.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Ausführung	ESD (antistatisch)
Farbe	Gelb
Gewicht	0.1 kg
Norm	IEC 61340-5-1
Verkaufseinheit	1 Stück



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-13 IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Die Erdungsbox WL24947 bündelt drei 10 mm Druckknopfanschlüsse für die Personenerdung an einem zentralen Punkt. Über die 3 m Erdungsleitung wird der ESD-Arbeitsplatz mit der Schutzterde verbunden; jeder Anschluss ist mit einem 1 M Ω Sicherheitswiderstand abgesichert.

Vorteile

- Drei 10 mm Druckknopfanschlüsse für Handgelenkbänder und Matten
- Je Anschluss 1 M Ω Sicherheitswiderstand nach IEC 61340-5-1
- 3 m Erdungsleitung zur Verbindung mit der Schutzterde
- Für die Personenerdung am ESD-Arbeitsplatz

Technische Daten

- Modell: 30-560-0039
- Anschluss: 3 x DK 10 mm Druckknopf
- Ableitwiderstand: pro Anschluss 1 M Ω Sicherheitswiderstand
- Kabellänge: 3 m
- Farbe: Gelb
- Verkaufseinheit: 1 Stück

Anwendung

Personenerdung an ESD-Arbeitsplätzen mit mehreren Handgelenkbändern oder Matten.

Normen und Konformität

Unterstützt die Anforderungen der IEC 61340-5-1 an die Erdung in der EPA.