

ESD Erdungspunkt mit 3 x 4 mm Bananensteckerbuchse und 3 m Leitung, je 1 M Ω , gelb - A1-ESD WL24950

Artikel-Nr. WL24950 **Hersteller** A1-ESD

Erdungspunkt zur Montage unterhalb der Tischplatte mit drei 4 mm Bananensteckerbuchsen, je mit 1 M Ω Sicherheitswiderstand. Die 3 m Erdungsleitung dient der Personenerdung.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Ausführung	ESD (antistatisch)
Farbe	Gelb
Gewicht	0.1 kg
Norm	IEC 61340-5-1
Verkaufseinheit	1 Stück



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Der Erdungspunkt WL24950 wird unterhalb der Tischplatte montiert und stellt drei 4 mm Bananensteckerbuchsen für die Personenerdung bereit. Jeder Anschluss ist mit einem 1 M Ω Sicherheitswiderstand abgesichert; die 3 m Erdungsleitung verbindet den Arbeitsplatz mit der Schutzerde.

Vorteile

- Drei 4 mm Bananensteckerbuchsen für Handgelenkbänder und Matten
- Je Anschluss 1 M Ω Sicherheitswiderstand nach IEC 61340-5-1
- Zur platzsparenden Montage unterhalb der Tischplatte
- 3 m Erdungsleitung zur Verbindung mit der Schutzerde

Technische Daten

- Modell: 30-551-3040
- Anschluss: 3 x 4 mm Bananensteckerbuchse
- Ableitwiderstand: pro Anschluss 1 M Ω Sicherheitswiderstand
- Kabellänge: 3 m
- Farbe: Gelb
- Verkaufseinheit: 1 Stück

Anwendung

Personenerdung an ESD-Arbeitsplätzen, an denen der Erdungspunkt verdeckt unter der Tischplatte sitzt.

Normen und Konformität

Unterstützt die Anforderungen der IEC 61340-5-1 an die Erdung in der EPA.