

ESD Erdungsstecker mit 2x M5-Schraubanschluss, gelb - Safeguard WL24953

Artikel-Nr. WL24953

Hersteller Safeguard

ESD Erdungsstecker von Safeguard für EU-Steckdosen mit zwei M5-Schraubanschlüssen zum Anschluss von zwei Erdungsleitungen. Jeder Anschluss verfügt über einen 1 M Ω Sicherheitswiderstand für die personensichere Ableitung.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Farbe	Gelb
Gewicht	0.1 kg
Norm	IEC 61340-5-1
Verkaufseinheit	1 Stück



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Der Safeguard ESD Erdungsstecker wird ohne Kabel in eine EU-Steckdose gesteckt und stellt zwei M5-Schraubanschlüsse bereit. Über die beiden Schraubanschlüsse lassen sich zwei Erdungsleitungen fest und sicher an den Schutzleiter anbinden.

VORTEILE

- zwei M5-Schraubanschlüsse für zwei Erdungsleitungen
- je Anschluss 1 M Ω Sicherheitswiderstand
- ohne Kabel, für EU-Steckdose
- feste, dauerhafte Verschraubung der Erdungsleitungen

ANWENDUNG

Zur fest verschraubten Erdung von Erdungsleitungen in EPA-Bereichen der Elektronikfertigung.

NORMEN

Geeignet für den Aufbau von ESD-Schutzzonen nach IEC 61340-5-1.