

Nano-Entlötpinzette für C105-Spitzen - JBC NP105-A

Artikel-Nr. WL25080

Hersteller JBC

Nano-Entlötpinzette NP105-A zum beidseitigen Fassen und Auslöten kleinster SMD-Bauteile. Sie nutzt Spitzen der Serie C105 und arbeitet an den Nano-Stationen NASE und NANE. Inklusive zwei Finger Sleeves N1738.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
Leistung	150 W
Temperatur (max.)	bis 450 °C
Temperaturbereich	90-450 °C



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Die Nano-Entlötpinzette NP105-A greift kleinste SMD-Bauteile beidseitig und löst sie kontrolliert von der Leiterplatte. Mit Spitzen der Serie C105 arbeitet sie an den JBC Nano-Stationen NASE und NANE und eignet sich für Bauteile mit engem Rastermaß.

VORTEILE

- Beidseitige Erwärmung zum sicheren Auslöten kleinster Bauteile
- Spitzen der Serie C105 für feine Rastermaße
- Kompatibel mit den Nano-Stationen NASE und NANE
- Kabellänge 1,2 m für flexibles Arbeiten

ANWENDUNGEN

Auslöten kleinster SMD-Bauteile in Reparatur und Nacharbeit an dicht bestückten Baugruppen.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Kompatibel mit den Nano-Stationen NASE und NANE sowie den Steuereinheiten NA-1C, NA-2C und

NA-9C. Verwendet Spitzen der Serie C105. Im Lieferumfang enthalten sind das Handstück und 2 Finger Sleeves N1738.

Geeignet für ESD-Arbeitsplätze gemäß IEC 61340-5-1. Hergestellt in Spanien.