

Entlötdüse für Pin Innen-D 0,6 mm, Serie C560 - JBC C560-014

Artikel-Nr. WL25291 **Hersteller**JBC**Hersteller-Nr.**C560014

Entlötdüse der Serie C560 mit 0,6 mm Innendurchmesser zum Entlöten bedrahteter Pins. Für das Handstück DR560 mit sofortiger Erwärmung und ausgezeichneter Wärmeübertragung.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Ausführung	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.1 kg
Serie	C560
Ursprungsland	Spanien
Zolltarifnummer	85159080900



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Die Entlötdüse C560-014 löst bedrahtete Pin-Anschlüsse aus durchkontaktierten Leiterplatten. Der enge Innendurchmesser von 0,6 mm umschließt den Pin und überträgt die Wärme direkt auf das Lot, sodass der Anschluss sauber gezogen werden kann.

Vorteile

- Innendurchmesser 0,6 mm für feine bedrahtete Pins
- Sofortige Erwärmung und ausgezeichnete Wärmeübertragung der Serie C560
- Direkter Kontakt zwischen Düse und Lotstelle für kurze Entlötzyklen
- Außendurchmesser 2,5 mm

Technische Daten

Artikel-Nr. WL25291

Hersteller-Artikel-Nr.	C560014
Modell	C560-014
Hersteller	JBC
Produkt- und Spitzenserie	C560
Innendurchmesser	0,6 mm
Außendurchmesser	2,5 mm
Spitzenverwendung	für Pin
Passendes Handstück	DR560
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	155 mm x 55 mm x 45 mm
Verkaufseinheit	Stück

Anwendungen

Entlöten einzelner bedrahteter Pins und Through-Hole-Anschlüsse in Reparatur und Nacharbeit von Leiterplatten.

Kompatibilität und Lieferumfang

Passt auf das JBC Handstück DR560 bzw. den Entlötkolben DR560-A. Lieferumfang: eine Entlötdüse C560-014.

Hergestellt von JBC (Spanien). Geeignet für den Einsatz an ESD-gerechten Lötarbeitsplätzen nach IEC 61340-5-1.