

Entlötspitze DxP Serie, Innen-Ø 1,05 mm, Außen-Ø 2,3 mm - Oki DCP-CN4

Artikel-Nr. WL25295

Hersteller Oki

Original Oki Entlötspitze DCP-CN4 der DxP Serie mit Innen-Ø 1,05 mm und Außen-Ø 2,3 mm. Für die SmartHeat Entlöt-Systeme MFR-1150, MFR-1350 und MFR-1351, mit integrierter Heizung und 460 °C Arbeitstemperatur für keramische und thermisch anspruchsvolle Baugruppen.

Kein Produktbild

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.1 kg
Ursprungsland	Vereinigte Staaten
Zolltarifnummer	85159080900

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Die Oki DCP-CN4 ist eine Original-Entlötspitze der DxP Serie für die SmartHeat Entlöt-Systeme MFR-1150, MFR-1350 und MFR-1351. Mit einem Innendurchmesser von 1,05 mm zieht sie das Lot zuverlässig aus durchkontaktierten Bohrungen ab.

VORTEILE

- Innen-Ø 1,05 mm und Außen-Ø 2,3 mm für definierte Lotaufnahme an THT-Pads
- Integrierte Heizung nach dem SmartHeat Prinzip, konstante Spitzentemperatur 460 °C
- geeignet für Keramik und Anwendungen mit hohen thermischen Anforderungen

ANWENDUNGEN

Entlöten von THT-Bauteilen, Reparatur und Rework an Leiterplatten mit erhöhtem Wärmebedarf.

KOMPATIBILITÄT

Passend für die Oki SmartHeat Entlöt-Systeme MFR-1150, MFR-1350 und MFR-1351.

ESD-gerecht nach IEC 61340-5-1, RoHS-konform.