

Entlötpatrone 1,02 / 1,78 mm STDC Serie 485 °C - Metcal STDC-804

Artikel-Nr. WL25742**Hersteller Metcal**

Entlötpatrone der STDC Serie mit 1,02 mm Innen- und 1,78 mm Außendurchmesser für das Entlöthandstück MX-DS1. Der beheizte Kanal löst das Lot und die Vakuumpumpe zieht es in einem Arbeitsgang ab. Spitzentemperatur 485 °C auch für Anschlüsse an großen Masseflächen.

Kein Produktbild

TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.1 kg**

Positionserkennung **Nein**

BESCHREIBUNG

Bedrahtete Bauteile lassen sich nur zerstörungsfrei entfernen, wenn das Lot vollständig aus der Bohrung kommt. Die Metcal STDC-804 ist eine Entlötpatrone mit 1,02 mm Innendurchmesser, 1,78 mm Außendurchmesser und 485 °C Spitzentemperatur.

VORTEILE

- Selbstregelnde SmartHeat-Technologie hält die Arbeitstemperatur ohne Kalibrierung
- Innendurchmesser 1,02 mm passend zu gängigen Anschlussdrähten
- Geeignet für Keramik-Substrate und Verbindungen mit großer Massenanbindung
- 485 °C Spitzentemperatur für schnelles Aufschmelzen des Restlots
- Werkzeugloser Wechsel am Entlöthandstück MX-DS1

ANWENDUNGEN

Auslöten bedrahteter Bauteile, Freilegen von Durchkontaktierungen und Reparaturarbeiten an Leiterplatten, bei denen die Restlötstelle sauber abgesaugt werden muss.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Passend zum Entlöthandstück MX-DS1 und den Lötssystemen MX-500, MX-5000 und MX-5200. Lieferung als Einzelstück ohne Handstück und ohne Versorgungseinheit.