

Entlötstation WR 2000D digital, 2-Kanal, 300 W, mit Vakuumpumpe - Weller WR 2000D

Artikel-Nr. WL26109 **Hersteller** Weller**Hersteller-Nr.** T0053379699N

Digitale 2-Kanal-Reparaturstation mit eingebauter Vakuumpumpe für gleichzeitiges Löten und Entlöten. 300 W Nennleistung, Temperaturbereich 50-550 °C und automatische Werkzeugerkennung machen die WR 2000D zur vielseitigen Lösung für anspruchsvolle Reparaturarbeitsplätze.

TECHNISCHE DATEN



Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Ausführung	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.1 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	8515199000

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Die WR 2000D ist eine digitale Reparaturstation mit zwei unabhängigen Werkzeugkanälen und integrierter Vakuumpumpe. Zwei Werkzeuge sind dank automatischer Werkzeugerkennung gleichzeitig betriebsbereit, sodass Löten und Entlöten oder Löten und Heißluftlöten parallel möglich sind.

Vorteile

- 2 unabhängige Werkzeugkanäle mit automatischer Werkzeugerkennung für gleichzeitigen Betrieb
- Eingebaute Vakuumpumpe (max. 0,7 bar, Fördermenge 18 l/min) für effizientes Entlöten
- Breiter Temperaturbereich 50-550 °C, werkzeugabhängig regelbar
- Anschluss für Lötkolben, EntlötKolben und Heißluftbetrieb
- IPC-konform: Tip to ground entspricht IPC-J-001

- LCD-Display und Überstromauslöser 1,6 A

Technische Daten

Modell	WR 2000D
Modelllinie	WR 2
Hersteller-Artikel-Nr.	T0053379699N
Stationstyp	Entlötstation
Nennleistung	300 W
Spannung	230 V
Temperaturbereich	50-550 °C (150-950 °F)
Temperaturstabilität	±2 °C
Anzahl Kanäle	2
Max. Vakuum	0,7 bar
Fördermenge	18 l/min
Max. Heißluftmenge	10 l/min (werkzeugabhängig)
Überstromauslöser	1,6 A
Anzeige	LCD
Abmessungen (LxBxH)	273 mm x 235 mm x 102 mm
Enthaltene Ablage	WDH30
Enthaltener EntlötKolben	DSX 80
Enthaltene Saugdüse	DX113HM
Verkaufseinheit	Stück

Anwendungen

Professionelle Reparatur- und Nacharbeiten an elektronischen Baugruppen in der industriellen Fertigung, im Reparaturbereich und im Labor. Geeignet für LötKolben, Lötbäder, EntlötKolben und HeißluftKolben (außer Weller High-Speed Tools).

Kompatibilität und Lieferumfang

Im Lieferumfang enthalten: EntlötKolben DSX 80, Saugdüse DX113HM und Ablage WDH30. Anschluss für WP 80, WP 120, WSP 150, DSX 80, DXV 80, DSX 120 und HAP 1; der regelbare Temperaturbereich ist werkzeugabhängig.