

Entlötdüse für Pin, Innen-D 3 mm - JBC C560-015


Artikel-Nr. WL26219

Hersteller JBC

Entlötdüse der Serie C560 für Pins mit max. 2,8 mm Durchmesser, Innendurchmesser 3 mm und Außendurchmesser 5,2 mm. Bietet sofortige Erwärmung und ausgezeichnete Wärmeübertragung am Entlötkolben DR560.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.1 kg
Serie	C560
Ursprungsland	Spanien
Zolltarifnummer	85159080900



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Beim Entlöten bedrahteter Pins entscheidet die schnelle, gleichmäßige Erwärmung der Lötstelle über sauberes Auslöten ohne Beschädigung der Leiterplatte. Die JBC C560-015 für Pins bis 2,8 mm Durchmesser bietet sofortige Erwärmung und eine ausgezeichnete Wärmeübertragung.

VORTEILE

- Innendurchmesser 3 mm für Pins mit maximal 2,8 mm Durchmesser
- Sofortige Erwärmung für kurze Entlötzyklen
- Ausgezeichnete Wärmeübertragung für sauberes Auslöten
- Kompakter Außendurchmesser von 5,2 mm für gute Zugänglichkeit
- Direkter Wechsel am Entlötkolben DR560

ANWENDUNGEN

Entlöten bedrahteter Pins und Durchsteckbauteile mit bis zu 2,8 mm Pin-Durchmesser an Leiterplatten.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Passend für den JBC EntlötKolben DR560 (DR560-A). Lieferung als Einzeldüse.

Hergestellt in Spanien, ESD-gerecht für den Einsatz in nach IEC 61340-5-1 geschützten Bereichen.