

Reworkstation WR 2002 digital 2-Kanal Set, 300 W, 50-550°C - Weller WR 2002

Artikel-Nr. **WL26272**Hersteller **Weller**

Digitale 2-Kanal-Reparaturstation mit automatischer Werkzeugerkennung für gleichzeitiges Löten und Entlöten. 300 W, 50-550°C, mit Entlötkolben DSX 80, LötKolben WP 80 und integrierter Vakuumpumpe.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.1 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85151990000



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Die WR 2002 ist eine vielseitige Löt- und Entlötstation für professionelle Reparaturarbeiten an elektronischen Baugruppen in Fertigung, Reparatur und Labor. Zwei unabhängige Werkzeugkanäle mit automatischer Werkzeugerkennung erlauben den gleichzeitigen Betrieb von zwei Werkzeugen, etwa Löten und Entlöten in einem Arbeitsgang. Das Set wird mit Entlötkolben DSX 80 und LötKolben WP 80 geliefert.

VORTEILE

- Zwei unabhängige Kanäle mit automatischer Werkzeugerkennung für simultanes Arbeiten
- Breite Kompatibilität: bis auf die High-Speed Tools laufen alle Weller Lötwerkzeuge an der Station
- Integrierte Vakuumpumpe (max. 0,7 bar, Aussetzbetrieb 30/30 s) für sauberes Entlöten
- Temperaturbereich 50-550 °C mit Temperaturstabilität ± 2 °C
- IPC-konform (Tip to ground gemäß IPC-J-001), Überstromauslöser 1,6 A

ANWENDUNGEN

- Reparatur und Rework an elektronischen Baugruppen
- Gleichzeitiges Löten und Entlöten am Reparaturarbeitsplatz

- Industrielle Fertigung, Labor und Servicebetrieb

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Es können alle Weller Lötwerkzeuge wie LötKolben, EntlötKolben, LötBäder oder HeißluftKolben betrieben werden (Ausnahme: High-Speed Tools). WT-kompatibel. Gleichzeitiger Betrieb von Heißluft und Entlöten ist nicht möglich.

CE, RoHS, ESD-gerecht nach IEC 61340-5-1. Herkunft Deutschland.