

Heißluftdüse quadratisch 35 x 35 mm für HCT-1000 - Oki HN-B3535

Artikel-Nr. WL26395

Hersteller Oki

Quadratische Heißluftdüse mit 35 x 35 mm Innenmaß für die Oki Konvektionswerkzeuge HCT-1000 und das Rework-System MRS-1000A. Sie deckt großflächige BGA und QFP bis rund 33 mm Kantenlänge ab und bringt die Wärme gleichmäßig über alle vier Seiten ein. Der Düsenwechsel am Handstück erfolgt ohne Werkzeug.

Kein Produktbild

TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.1 kg**Positionserkennung **Nein**

BESCHREIBUNG

Großflächige BGA und QFP brauchen im Rework eine Düse, die das gesamte Bauteil umschließt, ohne Nachbarbauteile mit aufzuheizen. Die Oki HN-B3535 ist eine quadratische Heißluftdüse mit 35 x 35 mm Innenmaß für die Konvektionswerkzeuge der Serie HCT-1000 und das modulare Rework-System MRS-1000A.

VORTEILE

- Quadratisches Innenmaß 35 x 35 mm für Bauteile bis etwa 33 x 33 mm Kantenlänge
- Homogener Wärmeeintrag rund um das Gehäuse, dadurch gleichmäßiges Aufschmelzen aller Lotkugeln
- Begrenzt den Luftstrom auf das Zielbauteil und schont angrenzende Komponenten
- Werkzeugloser Düsenwechsel am HCT-1000 Handstück
- Teil des durchgängigen Oki Düsenprogramms für MRS-1000A und HCT-1000

ANWENDUNGEN

Entfernen und Reflow großer BGA, CSP, QFP, LGA, PLCC und SOIC bei Reparatur, Nacharbeit und Fehleranalyse an bestückten Leiterplatten.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Kompatibel mit den Oki Konvektionswerkzeugen HCT-1000 und dem Rework-System MRS-1000A.

Lieferumfang: eine Heißluftdüse HN-B3535. Hinweis des Herstellers: Die Innenmaße der Heißluftdüsen liegen rund 2 mm über der angegebenen Bauteilgröße, größere Düsen erwärmen das Bauteil gleichmäßiger.