

Heißluftdüse quadratisch 15 x 15 mm für HCT-1000 - Oki HN-B1515

Artikel-Nr. WL26401

Hersteller Oki

Kompakte quadratische Heißluftdüse mit 15 x 15 mm Innenmaß für die Oki Konvektionswerkzeuge HCT-1000 und das Rework-System MRS-1000A. Sie eignet sich für kleine BGA, CSP und QFP bis rund 13 mm Kantenlänge auf dicht bestückten Leiterplatten. Der enge Luftstrom hält die Wärme vom direkten Umfeld fern.

Kein Produktbild

TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.1 kg**Positionserkennung **Nein**

BESCHREIBUNG

Auf dicht bestückten Baugruppen liegen die Nachbarbauteile oft nur Millimeter neben dem defekten Bauelement. Die Oki HN-B1515 ist eine quadratische Heißluftdüse mit 15 x 15 mm Innenmaß und begrenzt den Heißluftstrom präzise auf kleine Gehäuse, passend zu den Konvektionswerkzeugen HCT-1000 und dem Rework-System MRS-1000A.

VORTEILE

- Quadratisches Innenmaß 15 x 15 mm für Bauteile bis etwa 13 x 13 mm Kantenlänge
- Enger, definierter Luftstrom für dicht bestückte Bereiche
- Gleichmäßiger Wärmeeintrag über alle vier Gehäusekanten
- Werkzeugloser Düsenwechsel am HCT-1000 Handstück
- Teil des abgestuften Oki Düsenprogramms für MRS-1000A und HCT-1000

ANWENDUNGEN

Entfernen und Reflow kleiner BGA, CSP, QFP, LGA, PLCC und SOIC bei Reparatur, Prototypenbau und Fehleranalyse.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Kompatibel mit den Oki Konvektionswerkzeugen HCT-1000 und dem Rework-System MRS-1000A. Lieferumfang: eine Heißluftdüse HN-B1515. Hinweis des Herstellers: Die Innenmaße der Heißluftdüsen liegen rund 2 mm über der angegebenen Bauteilgröße, größere Düsen erwärmen das

Bauteil gleichmäßiger.