

Heißluftdüse quadratisch 25 x 25 mm für HCT-1000 - Oki HN-B2525

Artikel-Nr. WL26402

Hersteller Oki

Quadratische Heißluftdüse mit 25 x 25 mm Innenmaß für die Oki Konvektionswerkzeuge HCT-1000 und das Rework-System MRS-1000A. Sie deckt die häufigen mittleren BGA-, QFP- und PLCC-Gehäuse bis rund 23 mm Kantenlänge ab. Der umlaufende Luftstrom erwärmt das Bauteil gleichmäßig, ohne die Umgebung zu belasten.

Kein Produktbild

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg

BESCHREIBUNG

Mittlere BGA- und QFP-Gehäuse gehören zu den häufigsten Rework-Fällen, und die Düse muss das Bauteil vollständig umschließen. Die Oki HN-B2525 ist eine quadratische Heißluftdüse mit 25 x 25 mm Innenmaß für die Konvektionswerkzeuge der Serie HCT-1000 und das modulare Rework-System MRS-1000A.

VORTEILE

- Quadratisches Innenmaß 25 x 25 mm für Bauteile bis etwa 23 x 23 mm Kantenlänge
- Umlaufende Heißluftführung für gleichmäßiges Aufschmelzen aller Lotstellen
- Konzentriert die Wärme auf das Zielbauteil und schont die Nachbarschaft
- Werkzeugloser Düsenwechsel am HCT-1000 Handstück
- Teil des abgestuften Oki Düsenprogramms für MRS-1000A und HCT-1000

ANWENDUNGEN

Entfernen und Reflow von BGA, CSP, QFP, LGA, PLCC und SOIC bei Reparatur, Nacharbeit und Fehleranalyse an bestückten Leiterplatten.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Kompatibel mit den Oki Konvektionswerkzeugen HCT-1000 und dem Rework-System MRS-1000A. Lieferumfang: eine Heißluftdüse HN-B2525. Hinweis des Herstellers: Die Innenmaße der Heißluftdüsen liegen rund 2 mm über der angegebenen Bauteilgröße, größere Düsen erwärmen das

Bauteil gleichmäßiger.