

Knipex 97 52 65 DG. Vierdornpresszange, für gedrehte Kontakte, digital, 0,14 - 6,0 mm², Positionierungshilfe, 250 mm

Artikel-Nr. WL27027**Hersteller Knipex**

Vierdornpresszange, für gedrehte Kontakte, digital, 0,14 - 6,0 mm², Positionierungshilfe, 250 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.1 kg**

Positionserkennung **Nein**



BESCHREIBUNG

Vierdornpresszange für gedrehte Kontakte Zum Verpressen von gedrehten Kontakten. Vierdornpressung für hochwertigste Crimpverbindungen. Lehrdorn zur Kontrolle der Grundeinstellung. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar). Kraftverstärkung durch höchst effektive Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten. Hoher Bedienkomfort durch handliche Bauform. Crimpmaß in Schritten von 0,01 mm einstellbar. mit digitaler Anzeige der eingestellten Crimpmaße und Möglichkeit der Re-Kalibrierung über RESET-Funktion mit elektronischer Verschleißüberwachung. Einstellung in mm, inch oder vergleichbare Selectorpositionen nach MIL. mit Tabelle zur Ermittlung der Einstellwerte. Zange im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage und Positionierhilfe zur Aufnahme der Kontakte. - Anwendung: gedrehte Kontakte (z. B. von Harting; Ilme; Phoenix; Amphenol; Walther; HTS; Contact; Weidmüller) - Kapazität Quadratmillimeter: 0,14 - 6mm² - AWG: 25 - 10 - Anzahl der Nester: 1 - Kontaktdurchmesser max.: 7,5mm

- Zum Verpressen von gedrehten Kontakten
- Vierdornpressung für hochwertigste Crimpverbindungen
- Lehrdorn zur Kontrolle der Grundeinstellung
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar)
- Kraftverstärkung durch höchst effektive Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten
- Hoher Bedienkomfort durch handliche Bauform

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL27027
Modell	97 52 65 DG
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	97 52 65 DG
Abmessungen (LxBxH)	240 mm x 86 mm x 19 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	270 mm x 215 mm x 80 mm
Volumen mit Verpackung	4,644 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
RoHS konform	nein
Oberfläche	verchromt
Anzahl Crimpnester	1
Anwendung Crimp	gedrehte Kontakte (z. B. von Harting; Ilme; Phoenix; Amphenol; Walther; HTS; Contact; Weidmüller)
Crimpprofil	Vierdorn-Crimp
VDE	nein
Werkzeuglänge	250 mm
AWG	25 - 10
Griff Ausprägung	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Zangenart	automatische Abisolierzange