

Digitale 2-Kanal-Versorgungseinheit zum Löten und Entlöten, 255 W, 50-550°C - Weller WXD 2

Artikel-Nr. WL27062

Hersteller Weller

Die WXD 2 steuert zwei Werkzeuge gleichzeitig und erzeugt über eine externe Druckluftversorgung mit wartungsfreier Venturi-Pumpe ein konstantes Vakuum von bis zu 55 kPa. Mit 255 W, 50-550°C und ESD-sicherem Glasdisplay für anspruchsvolles Löten und Entlöten.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.1 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85151990000



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Die WXD 2 ist eine digitale 2-Kanal-Versorgungseinheit für den schnellsten Entlötkolben seiner Klasse. Über eine externe Druckluftversorgung erzeugt die wartungsfreie Venturi-Pumpe ein konstantes, leistungsstarkes Vakuum von bis zu 55 kPa. Eine separate Druckluftversorgung wird benötigt.

VORTEILE

- Zwei Kanäle für gleichzeitigen Betrieb von Löt- und Entlötwerkzeugen
- Konstantes Vakuum bis 55 kPa über wartungsfreie Venturi-Pumpe
- Niedrige Arbeitstemperatur (380°C) und Standby-Modus für bis zu 3-fach längere Lebensdauer der Saugdüsen
- Einstellbarer Vakuum-Nachlauf verhindert Verstopfen des Entlötkolbens
- WX-kompatibel mit Potentialausgleich und USB-Schnittstelle

ANWENDUNGEN

Anspruchsvolles Löten und Entlöten in Elektronikfertigung, Reparatur und Rework, auch an

massereichen Leiterplatten.

KOMPATIBILITÄT

WX-kompatibel; betreibt EntlötKolben WXDP 120 und WXDV 120 sowie WX-LötKolben. Externe ölfreie, trockene Druckluft erforderlich.

Herkunft Deutschland, CE, RoHS-konform, ESD-sicher (IEC 61340-5-1) mit Potentialausgleich.