

Oki MFR-1351. 2-Kanal Löt-/Entlötstation, integrierte Pumpe, MFR-H5-DS + MFR-H1-SC2

Artikel-Nr. WL27221 **Hersteller** Oki**Hersteller-Nr.** MFR-1351

2-Kanal Löt-/Entlötstation, integrierte Pumpe, MFR-H5-DS + MFR-H1-SC2

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Gewicht	0.1 kg
Leistung	60 W



BESCHREIBUNG

- integrierte Pumpe mit 0,7 bar Vakuumskraft
- Smartheat-Technologie
- einfaches Entlöten von Durchsteck-Bauteilen und Schäden an Leiterplatten werden zuverlässig vermieden
- große Lotsammelkammer
- Schnellwechsellvorrichtung zum Austausch der Lotsammelkammer

Produktdetails

Artikel-Nr.	WL27221
Modell	MFR-1351
Hersteller	OKI
Hersteller-Artikel-Nr.	MFR-1351
Abmessungen (LxBxH)	200 mm x 170 mm x 152,5 mm
Lieferumfang	MFR-PS1300: Dual Output Netzteil mit interner Pumpe MFR-H5-DS: Entlöthandstück, mit wählbarem Griff MFR-H1-SC2: New Style Lötkartuschenhandstück, mit Kabel MFR-WSDSU: Universal-Ablageständer für Entlöthandstück WS1: Universal-Ablageständer für Löthandstück
Verkaufseinheit	Stück
Produktserie	MFR-Serie

Frequenz	450 KHz
Spannung	100-240 V
Vakuum	0,7 bar
passende Spitzen	SxP Lötspitzen, RxP Rework Kartuschen, DxP Entlötspitzen
Ausgangsleistung Versorgungseinheit	60 Watt
Stationstyp	Entlötstation, Lötstation
enthaltenes Handstück	MFR-H5-DS, MFR-H1-SC2
Spitze-Erde-Widerstand	< 2 Ohm
Temperaturstabilität °C	+/- 1,1 °C
Umgebungstemperatur	10-40 °C
Länge Kabel	1,22 m
Leistungsaufnahme	110 W