

Entlötstation 1-Kanal 60 W mit Handstück MFR-H5-DS - Oki MFR-1150

Artikel-Nr. WL27223

Hersteller Oki

Einkanalige Entlötstation der MFR-Serie mit 60 W SmartHeat-Induktionsheizung und schmalem Gehäuse von nur 90 mm Breite. Die Vakuumherzeugung erfolgt über einen Venturi-Ablageständer mit Druckluftanschluss, was das Gerät leise und kompakt hält. Komplettsset mit Entlöt-Handstück MFR-H5-DS, Druckluftschlauch und Spitzenreiniger.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
Leistung	60 W



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Wo nur ein Entlötplatz benötigt wird und der Tisch wenig Stellfläche bietet, ist eine zweikanalige Station überdimensioniert. Die MFR-1150 ist eine einkanalige Entlötstation mit 60 W SmartHeat-Ausgangsleistung in einem nur 90 mm breiten Gehäuse.

VORTEILE

- SmartHeat-Technologie regelt die Temperatur über die Spitze, Stabilität +/- 1,1 °C ohne Kalibrierung
- Schmales Gehäuse von 200 x 90 x 152,5 mm, sparsam im Platzbedarf am Arbeitsplatz
- Vakuum über den mitgelieferten Venturi-Ablageständer MFR-WSDSX mit Druckluftanschluss
- Kompatibel mit allen MFR-Handstücken, spätere Erweiterung des Arbeitsplatzes bleibt möglich
- Spitze-Erde-Widerstand unter 2 Ohm, geeignet für ESD-geschützte Arbeitsplätze

ANWENDUNGEN

Entlöten von THT-Bauteilen und Steckverbindern an Einzelarbeitsplätzen in Reparatur, Service und Prototypenbau, auch an Leiterplatten mit hohem Wärmebedarf.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Kompatibel mit allen MFR-Systemen und DxP Entlötspitzen. Lieferumfang: MFR-PS1100 Single-Output-Versorgungseinheit, MFR-H5-DS Entlöthandstück, MFR-WSDSX Ablageständer mit Venturi, MFR-FTKIT Druckluftschlauch mit Adapter und AC-TC Entlötspitzenreiniger.

Der Spitze-Erde-Widerstand von unter 2 Ohm unterstützt den Einsatz an EPA-Arbeitsplätzen nach IEC 61340-5-1.