

Knipex 12 42 195. MultiStrip 10, Automatische Abisolierzange, 0,03 - 10,0 mm², 195 mm

Artikel-Nr. WL27245

Hersteller Knipex

MultiStrip 10, Automatische Abisolierzange, 0,03 - 10,0 mm², 195 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



BESCHREIBUNG

KNIPEX MultiStrip 10 Abisolieren ohne Nachjustieren von 0,03 bis 10,0 mm². vertieft liegender Drahtschneider. universelle Messergeometrie – robust und langlebig. optimale Griffgestaltung mit hervorragender Haptik. Vollautomatische Anpassung an alle ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Standard-Isolierung im gesamten Kapazitätsbereich von 0,03 bis 10,0 mm². Keine manuelle Feinjustierung notwendig. Keine Beschädigung der Leiter. Die Klemmbacken aus Stahl halten das Kabel rutsicher fest, ohne die verbleibende Isolation zu beschädigen. Mit vertieft liegendem Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter mehrdrähtig bis 10 mm² und eindrähtig bis 6 mm². Besonders leichtgängige Mechanik und sehr geringes Gewicht. Messerblock und Längenanschlag auswechselbar. Griff mit Weichkunststoff-Zone für sicheren Halt. - Abisolierwerte Quadratmillimeter: 0,03-10,0mm² - AWG: 32 - 7

- Vollautomatische Anpassung an alle ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Standard-Isolierung im gesamten Kapazitätsbereich von 0,03 bis 10,0 mm²
- Keine manuelle Feinjustierung notwendig
- Keine Beschädigung der Leiter
- Die Klemmbacken aus Stahl halten das Kabel rutsicher fest, ohne die verbleibende Isolation zu beschädigen
- Mit vertieft liegendem Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter mehrdrähtig bis 10 mm² und eindrähtig bis 6 mm²
- Besonders leichtgängige Mechanik und sehr geringes Gewicht

- Messerblock und Längenanschlag auswechselbar
- Griff mit Weichkunststoff-Zone für sicheren Halt

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL27245
Modell	12 42 195
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	12 42 195
Abmessungen (LxBxH)	190 mm x 112 mm x 18 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	196 mm x 121 mm x 28 mm
Volumen mit Verpackung	0,616 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Produktserie	MultiStrip 10
RoHS konform	nein
VDE	nein
Abisolierwert Quadratmillimeter	0,03-10 mm ²
AWG	32 - 7
Zangenart	automatische Abisolierzange