

Entlötdüse PLCC-20 11,9 x 11,9 mm für HCT-900 - Oki H-P20

Artikel-Nr. WL27278

Hersteller Oki

Wer PLCC-20 Bauteile zerstörungsfrei von der Leiterplatte nehmen will, braucht eine Düse, die alle Anschlüsse gleichzeitig erfasst. Die Oki H-P20 ist eine quadratische Entlötdüse mit einer lichten Weite von 11,9 x 11,9 mm und passt auf das Heißluft-Entlötsystem HCT-900. So werden alle vier Reihen des Gehäuses gleichmäßig erwärmt und das Bauteil löst sich in einem Arbeitsgang.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
Positionserkennung	Nein



BESCHREIBUNG

Beim Auslöten von PLCC-Gehäusen entscheidet die Düsengeometrie über das Ergebnis: Passt die lichte Weite nicht zum Bauteil, wird ungleichmäßig erwärmt und Pads oder Nachbarbauteile nehmen Schaden. Die Oki H-P20 ist genau auf das PLCC-20 Gehäuse mit 11,9 x 11,9 mm abgestimmt und arbeitet am Heißluft-Entlötsystem HCT-900.

VORTEILE

- Quadratischer Querschnitt 11,9 x 11,9 mm, exakt passend für PLCC-20
- Gleichmäßige Wärmeeinbringung auf alle vier Anschlussreihen zugleich
- Direkter Wechsel am HCT-900 System ohne Zusatzwerkzeug
- Reduziert die Verweilzeit am Bauteil und schont benachbarte Komponenten

ANWENDUNGEN

Reparatur und Rework von Baugruppen mit PLCC-20 Gehäusen, etwa in der Elektronikfertigung, im Prüffeld und im Servicelabor. Geeignet für das Auslöten defekter Bauteile ebenso wie für das Auslesen und Rückgewinnen von Bausteinen.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Die Düse ist für das Oki Heißluft-Entlötsystem HCT-900 bestimmt. Lieferung als einzelne Entlötdüse

ohne Handstück und ohne Steuergerät.