

Entlötdüse PLCC-28 14,5 x 14,5 mm für HCT-900 - Oki H-P28

Artikel-Nr. WL27279

Hersteller Oki

PLCC-28 Gehäuse lassen sich nur dann sauber auslöten, wenn alle 28 Anschlüsse gleichzeitig auf Schmelztemperatur kommen. Die Oki H-P28 ist eine quadratische Entlötdüse mit 14,5 x 14,5 mm lichter Weite für das Heißluft-Entlötsystem HCT-900. Das Bauteil löst sich in einem Durchgang, ohne dass die Leiterplatte lange thermisch belastet wird.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
Positionserkennung	Nein



BESCHREIBUNG

Ein PLCC-28 sitzt mit vier Anschlussreihen auf der Platine. Wird nur ein Teil der Anschlüsse warm, reißt das Bauteil beim Abheben Pads mit. Die Oki H-P28 umschließt das Gehäuse mit 14,5 x 14,5 mm lichter Weite und führt die Heißluft am HCT-900 System rundum an alle Lötstellen.

VORTEILE

- Lichte Weite 14,5 x 14,5 mm, passgenau für PLCC-28
- Alle vier Anschlussreihen erreichen zeitgleich die Schmelztemperatur
- Kurzer Prozess, dadurch geringere thermische Belastung der Baugruppe
- Werkzeugloser Düsenwechsel am HCT-900

ANWENDUNGEN

Rework und Reparatur von Leiterplatten mit PLCC-28 Bausteinen, etwa Speicher- und Logikbausteinen in Steuergeräten, Industrieelektronik und Prototypenaufbauten.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Bestimmt für das Oki Heißluft-Entlötsystem HCT-900. Der Lieferumfang umfasst die Entlötdüse, Handstück und Steuergerät sind separat zu bestellen.