

Alsident 75-6555-1-6. ESD Absaugarm System DN75, 3 Gelenke, 1290 mm, schwarz - Tischmontage

Artikel-Nr. WL27406

Hersteller Alsident

ESD Absaugarm System DN75, 3 Gelenke, 1290 mm, schwarz - Tischmontage

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse **ESD (antistatisch)**

Farbe **Schwarz**

Gewicht **0.1 kg**



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher DIN EN 61340-5-1 IEC 61340-5-1:2016

BESCHREIBUNG

Das System DN75 von Alsident ist für viele verschiedene Bereiche einsetzbar, unter anderem für Labore, bei der Lasertechnik, in der chemischen und pharmazeutischen Industrie sowie auch für Fachräume in Schulen. Die Rohre haben einen Durchmesser von 75 mm und die empfohlene Luftmenge beträgt 80 m³/h bis 180 m³/h. Die ESD Absaugarme entsprechen natürlich der DIN EN 61340-5-1 und sind bestens für die ESD Schutzzone geeignet.

- Wartungsfreie, leitfähige O-Ringe
- Integrierte Drosselklappe, die in offener Position aus dem Luftstrom ist, um die maximale Durchströmung zu gewährleisten
- Gewindestangen, Federn und Fingerschrauben aus säurefestem Edelstahl (AISI 316L)
- Niete aus leitfähigem, chemisch beständigem Polypropylen (PP) zur erhöhten Haltbarkeit selbst beim Einsatz im aggressiven Umfeld
- Schutzgitter (Zubehör) erhältlich für die Hauben zur Verhinderung des Einsaugens von Fremdkörpern
- Geprüft für den Einsatz in ESD-Bereichen gemäß IEC 61340-5-1:2016
- Das Erdungskabel für ESD - 1 MΩ Sicherheitswiderstand - oder EX-Bereiche wird mitgeliefert

- Komponenten RoHS konform

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL27406
Modell	75-6555-1-6
Hersteller	ALSIDENT
Hersteller-Artikel-Nr.	75-6555-1-6
Verkaufseinheit	Stück
Farbe	schwarz
Material	Rohre und Gelenke aus stoßfestem, leitfähigem, chemisch beständigem Polypropylen (PP)
Produktserie	Alsident System 75 AS
Rohrdurchmesser	75 mm
Luftmenge Absaugarm	80-180 m³/h
Gelenkfarbe	schwarz
Reichweite	1290 mm
Anzahl Gelenke	3
Montageart	Tischmontage
ESD gerecht	ja