

ESD Rundhaube DN75 200 mm leitfähig schwarz - Alsident 1-7524-6

Artikel-Nr. WL27407

Hersteller Alsident

In EPA-Bereichen darf auch die Absaughaube keine Ladung tragen. Diese ESD-gerechte Rundhaube mit 200 mm Durchmesser und Anschluss DN75 besteht aus chromatiertem Aluminium (TCP) für dauerhafte Leitfähigkeit, Rohrstützen und Flansch sind aus leitfähigem Polypropylen. Empfohlen für die Erfassung von Warmgas, Rauch und leichten Staubmengen.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Farbe	Schwarz
Gewicht	0.1 kg

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Wer Lötrauch, Warmgas oder leichten Staub direkt an einem ESD-Arbeitsplatz erfassen will, braucht eine Haube, die selbst keine elektrostatische Ladung aufbaut. Die Alsident ESD-Rundhaube 1-7524-6 hat 200 mm Durchmesser, einen Rohranschluss von 75 mm und ist durchgehend leitfähig ausgeführt.

VORTEILE

- ESD-gerechte Ausführung, geeignet für den Einsatz in der EPA an Lötplätzen und Reparaturarbeitsplätzen
- Haube aus chromatiertem Aluminium (TCP) für dauerhafte Leitfähigkeit ohne nachlassende Beschichtung
- Rohrstützen und Flansch aus leitfähigem, chemisch beständigem Polypropylen
- 200 mm Erfassungsdurchmesser für punktnahe Erfassung an kompakten Arbeitsplätzen
- Empfohlen für Warmgas, Rauch und leichte Staubmengen

Kein Produktbild

ANWENDUNGEN

Erfassung von Warmgas, Lötrauch und leichten Staubmengen an ESD-Arbeitsplätzen der Elektronikfertigung, in Reparatur- und Rework-Zellen sowie in Prüfbereichen mit Anforderungen an die Ableitfähigkeit.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Passend für Alsident Absaugarme und Rohrsysteme mit 75 mm Rohrdurchmesser (System 75). Der Lieferumfang umfasst die Rundhaube, Absaugarm, Halterung und Ventilator sind separat zu bestellen.

Die ESD-gerechte Ausführung unterstützt den Betrieb in EPA-Bereichen nach IEC 61340-5-1.