

Entlöthandstück ESD-gerecht für MFR-1160 und MFR-1300 - Oki MFR-H5DS

Artikel-Nr. WL27491

Hersteller Oki

Wer bedrahtete Bauteile aus mehrlagigen Leiterplatten holt, braucht Vakuum und Wärme direkt in der Spitze. Das Oki MFR-H5DS ist ein ESD-gerechtes Entlöthandstück für die Systeme MFR-1160 und MFR-1300, das mit Entlötkartuschen mit integrierter Heizung arbeitet. Es lässt sich als Stift oder als Pistole führen und besitzt eine großvolumige, schnell wechselbare Sammelkammer.

Kein Produktbild

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Beim Through-Hole-Entlöten sitzt die Wärme oft an der falschen Stelle: Der Kolben heizt, das Vakuum kommt zu spät und die Durchkontaktierung bleibt zu. Das Oki MFR-H5DS führt Heizung und Absaugung in der Kartuschenspitze zusammen und ist für die Entlötsysteme der Serien MFR-1160 und MFR-1300 ausgelegt.

VORTEILE

- Entlötkartuschen mit integrierter Heizung, kurze Aufheiz- und Erholzeit direkt an der Lötstelle
- Handstück in zwei Haltungen nutzbar, als Stift oder als Pistole
- Großvolumige Sammelkammer, schnell und ohne Werkzeug wechselbar
- ESD-gerechte Ausführung für den Einsatz an EPA-Arbeitsplätzen
- Anschlusskabel 122 cm, ausreichend Bewegungsfreiheit am Arbeitsplatz

ANWENDUNGEN

Entlöten bedrahteter Bauteile in Reparatur, Rework und Feldservice, auch an thermisch anspruchsvollen Multilayer-Baugruppen. Typisch in der Elektronikfertigung, im Prüffeld und in Instandsetzungswerkstätten.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Passend zu den Oki Entlötssystemen MFR-1160 und MFR-1300 sowie zum Programm der DxP-Entlötkartuschen. Der Lieferumfang umfasst das Handstück, Entlötspitze und Kartusche sind nicht enthalten und werden separat bestellt. Als Verbrauchsmaterial passt der Lotsammelbehälter MFR-DC10.

Die ESD-gerechte Ausführung unterstützt den Betrieb in einer EPA nach IEC 61340-5-1.