

Entlötspitze DxP Serie, Innen-Ø 1,05 mm, Außen-Ø 2,3 mm, 460 °C - Oki DCP- CNL4

Artikel-Nr. WL27570**Hersteller Oki**

Entlötspitze der DxP Serie für die Oki Entlöt-Systeme MFR-1150, MFR-1350 und MFR-1351. Innendurchmesser 1,05 mm, Außendurchmesser 2,3 mm, Spitzentemperatur 460 °C. Geeignet für Keramik und Anwendungen mit hohen thermischen Anforderungen.

Kein Produktbild

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse **ESD (antistatisch)**

Gewicht **0.1 kg**

Ursprungsland **Vereinigte Staaten**

Zolltarifnummer **85159080900**

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Die Entlötspitze DCP-CNL4 der DxP Serie führt die Wärme über die SmartHeat Technologie präzise in die Lötstelle und entfernt Lot zuverlässig aus durchkontaktierten Bohrungen. Mit einem Innendurchmesser von 1,05 mm eignet sie sich für anspruchsvolle Entlötarbeiten an thermisch trägen Baugruppen.

VORTEILE

- Innendurchmesser 1,05 mm für saubere Lotaufnahme aus Durchkontaktierungen
- Spitzentemperatur 460 °C, geeignet für Keramik und hohe thermische Lasten
- Selbstregelnde SmartHeat Beheizung ohne externe Kalibrierung

ANWENDUNGEN

- Entlöten durchkontaktierter Bauteile
- Reparatur und Rework an thermisch anspruchsvollen Leiterplatten

KOMPATIBILITÄT

Geeignet für die Oki Entlöt-Systeme MFR-1150, MFR-1350 und MFR-1351.

ESD-gerecht für den Einsatz an statisch geschützten Arbeitsplätzen nach IEC 61340-5-1.