

Knipex 12 62 180. Automatische Abisolierzange, 0,2 - 6,0 mm², 180 mm

Artikel-Nr. WL27687

Hersteller Knipex

Automatische Abisolierzange, 0,2 - 6,0 mm², 180 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein



BESCHREIBUNG

Automatische Abisolierzange Isoliert Kabel mit Standard-Materialien ohne manuelle Einstellung ab. Feinjustierung ermöglicht die genaue Einstellung der Messer auf spezielle Materialien oder Temperaturbedingungen. Kompaktes, handliches und leichtes Werkzeug für gängige Kabelquerschnitte und Isoliermaterialien. Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter von 0,2 bis 6 mm² mit Standard-Isolation. Schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen. Mit Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter bis max. 2,5 mm². Mit einstellbarem Längenanschlag von 6,0 bis 18,0 mm für gleiche Abisolierlängen. - Abisolierwerte Quadratmillimeter: 0,2 - 6,0mm² - AWG: 24 - 10

- Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter von 0,2 bis 6 mm² mit Standard-Isolation
- Schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen
- Mit Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter bis max. 2,5 mm²
- Mit einstellbarem Längenanschlag von 6,0 bis 18,0 mm für gleiche Abisolierlängen

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr. WL27687

Modell 12 62 180

Hersteller KNIPEX

Hersteller-Artikel-Nr. 12 62 180

Abmessungen (LxBxH)	180 mm x 75 mm x 21 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	196 mm x 121 mm x 28 mm
Volumen mit Verpackung	0,655 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
RoHS konform	nein
VDE	nein
Abisolierwert Quadratmillimeter	0,2-6 mm ²
AWG	24 - 10
Zangenart	automatische Abisolierzange