

Knipex 73 06 160. X-Cut Kompakt-Seitenschneider

Artikel-Nr. WL27690

Hersteller Knipex

X-Cut Kompakt-Seitenschneider

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

EN 60900 DIN ISO 5749 IEC 60900

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Befestigung für Absturzsicherung
WL27690	nein
WL61682	ja

KNIPEX X-Cut® schneidet präzise feinste Drähte ebenso wie mehrdrähtige Kabel und harten Pianodraht. Kraftvoll, leicht und universell. Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Durchgestecktes Gelenk: höchste Stabilität bei niedrigem Gewicht. Doppelt gelagerte Gelenkachse für harte, dauerhafte Beanspruchung. Große Öffnungsweite für dickere Kabel. Präziser Schnitt auch bei feinen Cu-Drähten. Kompakte, gewichtssparende Bauweise. Universell einsetzbar, in Montage, Instandhaltung und Produktion. 40 % Kraftersparnis im Vergleich zu Standard-Seitenschneidern gleicher Länge. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,8mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,7mm - Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 2,2mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 12,0mm - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 4,8mm - VDE-

geprüft: Ja

- Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis
- Durchgestecktes Gelenk: höchste Stabilität bei niedrigem Gewicht
- Doppelt gelagerte Gelenkachse für harte, dauerhafte Beanspruchung
- Große Öffnungsweite für dickere Kabel
- Präziser Schnitt auch bei feinen Cu-Drähten
- Kompakte, gewichtssparende Bauweise
- Universell einsetzbar, in Montage, Instandhaltung und Produktion
- 40 % Kräftersparnis im Vergleich zu Standard-Seitenschneidern gleicher Länge

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL27690
Modell	73 06 160
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	73 06 160
Abmessungen (LxBxH)	165 mm x 60 mm x 28 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	177 mm x 61 mm x 30 mm
Volumen mit Verpackung	0,317 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN EN 60900, DIN ISO 5749 IEC 60900
Produktserie	X-Cut®
RoHS konform	nein
Oberfläche	verchromt
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Befestigung für Absturzsicherung	nein
Werkzeuglänge	160 mm
Art Seitenschneider	Seitenschneider
Griff Ausprägung	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	12 mm ²
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser)	12 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser hart	2,7 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser mittel	3,8 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser weich	4,8 mm
Schneidwert Durchmesser Pianodraht	2,2 mm