

# Knipex 97 52 04. Crimpzange, auch für Zweihandbedienung, brüniert, für unisolierte offene Steckverbinder (2,8 + 4,8 mm), 250 mm

**Artikel-Nr.** WL27693 **Hersteller** Knipex

**Hersteller-Nr.** 97 52 04

Crimpzange, auch für Zweihandbedienung, brüniert, für unisolierte offene Steckverbinder (2,8 + 4,8 mm), 250 mm

## TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität **Originalprodukt**

Artikelzustand **Neu**

Gewicht **0.1 kg**



## BESCHREIBUNG

Für lötfreie elektrische Verbindungen. Bis zu 30 % reduzierte Handkraft gegenüber handelsüblichen Crimpzangen durch Hebelübersetzung. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar). Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar. Zweihandbedienung für einfaches Vercrimpen großer Leiterquerschnitte. Gutes Handling durch ausgewogene Schwerpunktlage, abgewinkelten Kopf und ergonomisch geformte Griffe. - Anwendung: unisolierte, offene Steckverbinder (2,8 + 4,8 mm Steckerbreite) - Kapazität Quadratmillimeter: 0,1 — 2,5mm<sup>2</sup> - Anzahl der Nester: 4 - AWG: 27 — 13

- Für lötfreie elektrische Verbindungen
- Bis zu 30 % reduzierte Handkraft gegenüber handelsüblichen Crimpzangen durch Hebelübersetzung
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar
- Zweihandbedienung für einfaches Vercrimpen großer Leiterquerschnitte
- Gutes Handling durch ausgewogene Schwerpunktlage, abgewinkelten Kopf und ergonomisch geformte Griffe

## Produktdetails

Artikel-Nr.	WL27693
Modell	97 52 04
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	97 52 04
Abmessungen (LxBxH)	255 mm x 82 mm x 27 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	260 mm x 100 mm x 30 mm
Volumen mit Verpackung	0,78 dm <sup>3</sup>
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
RoHS konform	nein
Oberfläche	brüniert
Anwendung Crimp	unisolierter, offene Steckverbinder (2,8 + 4,8 mm Steckerbreite)
VDE	nein
Anzahl Crimpnester	4
Crimpprofil	F-Crimp
Werkzeuglänge	250 mm
AWG	27 - 13
Griff Ausprägung	mit rutschhemmenden Kunststoff-Hüllen
Zangenart	automatische Crimpzange