

Knipex 97 52 13. Crimpzange, auch für Zweihandbedienung, brüniert, für unisolierte Kabelschuhe + Verbinder, 250 mm

Artikel-Nr. WL27698

Hersteller Knipex

Crimpzange, auch für Zweihandbedienung, Brüniert, für unisolierte Kabelschuhe + Verbinder, 250 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN 46234 DIN 46235 DIN 46341 DIN 46267

BESCHREIBUNG

Für lötfreie elektrische Verbindungen. Bis zu 30 % reduzierte Handkraft gegenüber handelsüblichen Crimpzangen durch Hebelübersetzung. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar). Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar. Zweihandbedienung für einfaches Vercrimpen großer Leiterquerschnitte. Gutes Handling durch ausgewogene Schwerpunktlage, abgewinkelten Kopf und ergonomisch geformte Griffe. - Anwendung: unisolierte Quetsch-, Rohr- und Presskabelschuhe nach DIN 46234 und DIN 46235 sowie unisolierte Quetsch-, Stoß- und Pressverbinder nach DIN 46341 und DIN 46267 - Kapazität Quadratmillimeter: 0,5 - 10mm² - Anzahl der Nester: 4 - AWG: 20 - 7

- Für lötfreie elektrische Verbindungen
- Bis zu 30 % reduzierte Handkraft gegenüber handelsüblichen Crimpzangen durch Hebelübersetzung
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar
- Zweihandbedienung für einfaches Vercrimpen großer Leiterquerschnitte
- Gutes Handling durch ausgewogene Schwerpunktlage, abgewinkelten Kopf und ergonomisch

geformte Griffe

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL27698
Modell	97 52 13
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	97 52 13
Abmessungen (LxBxH)	250 mm x 77 mm x 24 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	260 mm x 100 mm x 30 mm
Volumen mit Verpackung	0,78 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
RoHS konform	nein
Oberfläche	brüniert
Anwendung Crimp	unisolierte Quetsch-, Rohr- und Presskabelschuhe nach DIN 46234 und DIN 46235 sowie unisolierte Quetsch-, Stoß- und Pressverbinder nach DIN 46341 und DIN 46267
VDE	nein
Anzahl Crimpnester	4
Crimpprofil	W-Crimp
Werkzeuglänge	250 mm
AWG	20 - 7
Griff Ausprägung	mit rutschhemmenden Kunststoff-Hüllen
Zangenart	automatische Crimpzange