

Knipex 97 52 19. Crimpzange, auch für Zweihandbedienung, brüniert, für isolierte + unisolierter Aderendhülsen, 250 mm

Artikel-Nr. WL27699

Hersteller Knipex

Crimpzange, auch für Zweihandbedienung, Brüniert, für isolierte + unisolierte Aderendhülsen, 250 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



BESCHREIBUNG

Für lötfreie elektrische Verbindungen. Bis zu 30 % reduzierte Handkraft gegenüber handelsüblichen Crimpzangen durch Hebelübersetzung. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar). Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar. Zweihandbedienung für einfaches Vercrimpen großer Leiterquerschnitte. Gutes Handling durch ausgewogene Schwerpunktlage, abgewinkelten Kopf und ergonomisch geformte Griffe. - Anwendung: isolierte + unisolierte Aderendhülsen - Kapazität Quadratmillimeter: 35 - 50mm² - Anzahl der Nester: 2 - AWG: 2 / 0

- Für lötfreie elektrische Verbindungen
- Bis zu 30 % reduzierte Handkraft gegenüber handelsüblichen Crimpzangen durch Hebelübersetzung
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar
- Zweihandbedienung für einfaches Vercrimpen großer Leiterquerschnitte
- Gutes Handling durch ausgewogene Schwerpunktlage, abgewinkelten Kopf und ergonomisch geformte Griffe

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.

WL27699

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Modell	97 52 19
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	97 52 19
Abmessungen (LxBxH)	250 mm x 65 mm x 23 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	260 mm x 75 mm x 30 mm
Volumen mit Verpackung	0,585 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
RoHS konform	nein
Oberfläche	brüniert
Anwendung Crimp	isolierte + unisolierte Aderendhülsen
VDE	nein
Anzahl Crimpnester	2
Crimpprofil	Trapez-Indent-Crimp
Werkzeuglänge	250 mm
AWG	2 / 0
Griff Ausprägung	mit rutschhemmenden Kunststoff-Hüllen
Zangenart	automatische Crimpzange