

Knipex 97 52 33. PreciForce Crimpzange, brüniert, für unisolierte Kabelschuhe und Verbinder, 220 mm

Artikel-Nr. **WL27701**Hersteller **Knipex**

PreciForce Crimpzange, brüniert, für unisolierte Kabelschuhe und Verbinder, 220 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.1 kg**



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN 46234 **DIN 46235** **DIN 46341** **DIN 46267**

BESCHREIBUNG

KNIPEX PreciForce® Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar). Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar.

Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten. Gutes Handling durch günstige Griffstellung, geringes Gewicht, kurze Bauform und ergonomisch geformte Griffe. - Anwendung: unisolierte Quetsch-, Rohr- und Presskabelschuhe nach DIN 46234 und DIN 46235 sowie unisolierte Quetsch-, Stoß- und Pressverbinder nach DIN 46341 und DIN 46267 - Kapazität Quadratmillimeter: 0,5 - 10,0mm² - Anzahl der Nester: 4 - AWG: 20 - 7

- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar
- Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten
- Gutes Handling durch günstige Griffstellung, geringes Gewicht, kurze Bauform und ergonomisch geformte Griffe

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.

WL27701

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Modell	97 52 33
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	97 52 33
Abmessungen (LxBxH)	220 mm x 59 mm x 30 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	225 mm x 75 mm x 30 mm
Volumen mit Verpackung	0,506 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Produktserie	PreciForce®
RoHS konform	nein
Oberfläche	brüniert
Crimpprofil	W-Crimp
Anzahl Crimpnester	4
Anwendung Crimp	unisolierte Quetsch-, Rohr- und Presskabelschuhe nach DIN 46234 und DIN 46235 sowie unisolierte Quetsch-, Stoß- und Pressverbinder nach DIN 46341 und DIN 46267
VDE	nein
Werkzeuglänge	220 mm
AWG	20 - 7
Griff Ausprägung	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Zangenart	automatische Crimpzange