

ESD Omniflex Absaugarm 63 mm mit großer Haube 350 x 212 mm - Oki EA1126

Artikel-Nr. WL27870

Hersteller Oki

Ein Absaugarm nützt nur dann, wenn er dort stehen bleibt, wo der Bediener ihn hingestellt hat. Der Oki EA1126 ist ein voll leitfähiger Omniflex-Arm mit 63 mm Durchmesser, 0,6 m Länge und großer Haube von 350 x 212 mm, ausgelegt auf rund 140 m³/h Luftdurchsatz. Das Kugel-Sockel-Gelenk hält jede Position und der Arm lässt sich über Zusatzsegmente verlängern.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse **ESD (antistatisch)**Gewicht **0.1 kg**

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Bei größerer Arbeitsfläche oder mehreren Lötstellen nebeneinander reicht eine kleine Düse nicht aus. Der Oki EA1126 kombiniert den Omniflex-Arm mit 63 mm Durchmesser und eine große Haube von 350 x 212 mm, sodass Lötrauch auch aus etwas größerer Entfernung zuverlässig erfasst wird. Die vollständig leitfähige Ausführung erlaubt den Einsatz im ESD-Schutzbereich.

VORTEILE

- Luftdurchsatz rund 140 m³/h, abhängig von der eingesetzten Düse
- Große Haube 350 x 212 mm erfasst breite Arbeitsbereiche
- Kugel-Sockel-Gelenke halten die eingestellte Position ohne Nachjustieren
- Arbeitslänge und Radius durch Hinzufügen oder Entfernen von Omniflex-Segmenten anpassbar, Verlängerungen in Schritten von 300 mm
- Voll leitfähiges Material, ESD-gerecht

ANWENDUNGEN

Rauch- und Aerosolabsaugung an Löt-, Rework- und Klebearbeitsplätzen sowie in Laboren, in denen

größere Flächen erfasst werden müssen. Die große Haube eignet sich besonders für Baugruppen mit mehreren gleichzeitig bearbeiteten Lötstellen.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Der Arm ist für Absaugsysteme mit 63 mm Anschluss aus dem Oki Omniflex- und BVX-Programm bestimmt. Geliefert wird der Absaugarm mit Haube, Verlängerungssegmente und Verbindungsschläuche sind separat erhältlich.

Die durchgehend leitfähige Ausführung unterstützt den Betrieb in einer EPA nach IEC 61340-5-1.