

ESD Erdungsleiste zur Fußbodenerdung mit Kupferband - Warmbier WL27922

Artikel-Nr. WL27922

Hersteller Warmbier

Zentrale Erdungsleiste von Warmbier zum Anschluss von Fußbodenerdungsbändern bis 32 mm Breite. Mit 4 mm Bananenbuchse für Widerstandsmessungen und abnehmbarem Schutzdeckel mit EPA-Logo.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.1 kg
Norm	IEC 61340-5-1
Verkaufseinheit	1 Stück



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Die zentrale Erdungsleiste von Warmbier verbindet ESD-Fußbodenbeläge zuverlässig mit dem Schutzleiter. Sie nimmt Fußbodenerdungsbänder bis 32 mm Breite auf und bietet eine 4 mm Bananensteckerbuchse zur Kontaktierung der Messleitung (COM) eines Hochohmmeters.

VORTEILE

- Anschluss von Fußbodenerdungsbändern bis 32 mm Breite
- 4 mm Bananensteckerbuchse für Widerstandsmessungen
- Abnehmbarer Schutzdeckel mit EPA-Logo
- Befestigung mit einer Schraube

ANWENDUNG

Zur zentralen Erdung von ESD-Bodenbelägen in der EPA und zur regelmäßigen Widerstandsprüfung.

NORMEN

Geeignet für den Einsatz nach IEC 61340-5-1.